



Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-32/ЗБО, ГРПШ-32/6БО, ГРПШ-32/10БО
Газорегуляторные установки ГРУ-32/ЗБО, ГРУ-32/6БО, ГРУ-32/10БО

Состояние на складе: **есть**

Технические характеристики:

	Значения для исполнения ГРПШ-		
	- 32/3	- 32/6	- 32/10
Регулятор давления газа	РДНК-32		
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87		
Максимальное давление на входе, МПа	1,2	0,6	0,3
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа	2,0 – 2,5		
Диаметр седла регулятора, мм	3	6	10
Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, МПа:			
0,01	1,3	4	11
0,05	4	9	23
0,1	7	25	45
0,2	13	40	75
0,3	17	55	100
0,4	21	70	
0,5	24	90	
0,6	30	105	
0,7	37		
0,8	43		
0,9	47		
1,0	55		
1,2	64		
Присоединительные размеры, мм:			
Ду входного патрубка	20		
Ду выходного патрубка	25		
Масса	Уточняется после заполнения опросного листа		

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единый адрес для всех регионов: tpg@nt-rt.ru

www.tehpromgas.nt-rt.ru/