



Фильтры газовые волосяные ФГВ-80, предназначены для очистки природного газа от механических примесей с целью предотвращения засорения импульсных трубок, дроссельных отверстий, а также износа запорных и газорегулирующих органов арматуры в газорегуляторных пунктах и установках. Фильтр используется на входе систем газоснабжения в составе ГРП сельских или городских населенных пунктов и объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения. Условия эксплуатации фильтров соответствуют климатическому исполнению УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды от минус 40°С до плюс 45°С.

Состояние на складе: **есть**

Технические характеристики:

Наименование параметра или размера	Величина по исполнениям			
	ФГВ-50	ФГВ-80	ФГВ-150	
Рабочая среда	Природный газ по ГОСТ 5542-87			
Наибольшее рабочее давление, МПа	1,6			
Падение давления на фильтре, Па, не более	800			
Степень фильтрации не менее 99,5 % частиц, имеющих линейные размеры, превышающие, мм	0,08			
Предельно допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, МПа	0,04			
Присоединительные размеры входного и выходного патрубков, du, мм	50	80	150	
Габаритные размеры, мм, не более	строительная длина	520	580	520
	ширина	300	480	500
	высота	215	300	300
Масса, кг, не более	15	55	65	

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единый адрес для всех регионов: tpg@nt-rt.ru

www.tehpromgas.nt-rt.ru/