

(домовый) с одной линией редуцирования



Состояние на складе: **есть**

Технические характеристики:

Наименование параметра или характеристики	Значения
Регулятор давления газа	РДГБ-6
Регулируемая среда	Природный газ ГОСТ 5542-87
Диапазон входных давлений, МПа	0,05...1,2
Давление номинальное выходное, кПа	2,2
Пропускная способность, м ³ /ч, не менее	6
Неравномерность регулирования, %, не более	±10
Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа	2,75±0,15
Давление срабатывания, кПа - при повышении выходного давления - при превышении расхода более 10 м³/ч	3...3,5
Диаметр присоединительного патрубка, мм - входа - выхода	15 20
Соединение: - входного патрубка, дюйм - выходного патрубка	G1/2 – В Сварное по ГОСТ 16037-80
Габаритные размеры: - длина - ширина - высота	168 103 364
Масса, кг	4,5

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единый адрес для всех регионов: tpg@nt-rt.ru

www.tehpromgas.nt-rt.ru/